

Rörmanschett

Används vid tätning av rör genomföringar för tapp- och spillvatten i våtrum och utrymmen med liknande förhållanden. Manschetten är en sandwichkonstruktion bestående av två yttre lager polypropylenväv och en inre kärna av elastiskt, vattentätt och värmeresistent EPDM-gummi. Ingår i både vårt rollbara och dukbaserade tätsystem.

Arbetsanvisning

Se vår arbetsanvisning för tätsystem.

Teknisk data

Till rördiameter	Enkel/Dubbel	Artnr
9-21 mm	Enkel	705009
9-21 mm	Dubbel cc 40 mm	705019
10-30 mm	Dubbel cc 40 mm	705014
15-34 mm	Enkel	705011
35-75 mm	Enkel	705017
80-140 mm	Enkel	705018
Egenskaper	Värde	
Temperaturbeständighet	-30°C till 90°C	
Tjocklek:	0.7 mm	
Färg:	Blå med Finja logotyp	

Förpackning

En kartong innehåller 20 stycken manschetter.

Lagring

Minst 10 år i obruten originalförpackning. Undvik solexponering.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA