



SKYDDANDE VAX MED MATT EFFEKT

**TERRAKOTTA, KLINKER, STEN OCH ICKE
POLERAT AGGLOMERAT, CEMENTINE**



TILL VAD?

- Idealisk för behandling och underhåll.
- Skyddar opolerad natursten (kalksten, skiffer o.s.v.), röd granitkeramik, icke glaserad klinker och olika typer av terrakotta.
- Rekommenderad för behandling av golv av: Slate (skiffer), rekonstruerad sten och cementplattor.
- Idealisk för underhåll av marmor och natursten med borstad yta.

FÖRDELAR

- Produkten är självpolerande men kan poleras för att återställa eller öka glansen.
- Tre funktioner i en: Skyddar, bibehåller och ger en utmärkt ytbehandling åt golven.
- Ny originell matt effekt.
- Idealisk för finare golv: Framhäver ytornas skönhet.
- Dryg och enkel att applicera.
- Skapar inget skikt vid underhåll.



ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta 30 m²

Sten 30/40 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enliteralsburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femliteralsburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost. Förvara vid rumstemperatur.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

ANVÄNDNING

Utspädning: Både utspädd och utspädd beroende på gällande förhållande. På rent och torrt golv, applicera ett jämnt lager produkt med en fleeceduk eller annat lämpligt hjälpmedel. Lägg på ett andra lager tvärs över det första lagret efter en timme. Efter cirka en halvtimme kan du gå på golvet. Om du vill öka glansen ytterligare kan du gå över med en ylleduk eller en polermaskin.

För underhållet:

Förnya glansen (var 2:a-3:e månad): Efter att du har rengjort ytan med en lösning utspädd i **CLEANER PRO** (1:200), applicera **SATIN** genom att späda 500 ml produkt i 5 liter vatten. Om du vill öka glansen ytterligare kan du gå över med en ylleduk eller en polermaskin på torr yta (efter cirka en timme).

Återställning av ytbehandling (1 gång om året): applicera det rena vaxet med en trasa, fleeceduk eller annat lämpligt hjälpmedel. Polera sedan när ytan är torr (ca 1 timme).

Varning!:

Det avrådes från att använda produkten på ytor utomhus, i fuktiga miljöer och där det förekommer stillastående vatten (toaletter, duschar).