

VATTENAVSTÖTANDE SKYDD, MILJÖVÄNLIG

STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT,
CEMENT, TERRAKOTTA, EXPONERAT TEGEL,
KLINKER, PUTS, TUFO



Antitillväxteffekt testad enligt standard UNI EN ISO 846: 1999. Formeln minskar skador på ytan när den utsätts för organisk nedbrytning.



ÅTGÅNG

UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG (1 liter):

Terrakotta, tegel, klinker, sten, puts 10/20 m²

Cement 8-10 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet. Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från syraattacker.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

TILL VAD?

- Naturligt vattenavvisande.
- Impregnerar materialet på djupet och bibehåller dess andningsförmåga.
- Förhindrar tillväxt av alger, lava och mögel.
- Skyddar mot nedbrytning orsakad av atmosfäriska ämnen.

FÖRDELAR

- Antitillväxteffekt certifierad av test utförda enligt metoden UNI EN ISO 846:1999.
- Idealisk för att skydda väggar utomhus.
- UV-beständig
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Motverkar saltutslag.
- Kan appliceras på ytor med restfuktighet vilket förkortar arbetstiderna betydligt.
- Behandlingen behåller materialets andningsförmåga med över 90 %.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering: Applicera produkten på torr och ren yta. Impregnera materialet fullständigt med en pensel eller en annan applikator. Ta bort eventuella produktrester med en ren duk innan produkten torkar (ca 10-15 minuter). Ytan kan beträdas efter 4 timmar. Det vattenavstötande skyddet är aktivt efter 24 timmar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK: Spruta produkten på vertikala ytor (airless-system). Impregnera materialet fullständigt och använd lämplig personlig skyddsutrustning som anges i säkerhetsdatabladet.

Varning!

Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.

Undvik ansamling av produkt som inte har absorberats.

Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås. Eventuella besvärliga produktrester kan även tas bort när produkten har torkat med hjälp av FASEZERO utspädd 1:10 och en vit skiva.

Undvik att applicera produkten om det förekommer ytkondens eller under direkt solljus.

Produkten skyddar inte mot syraattacker.