


# MP90 ECO XTREME



## EXTREMT VATTEN- OCH OLJEAVSTÖTANDE SKYDD, MILJÖVÄNLIGT

**POLERAD GRANITKERAMIK MARMOR,  
GRANIT NATURSTEN, AGGLOMERAT, CEMENT**



Den innovativa **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, som har utvecklats av forskningslaboratorierna FILA, gör det möjligt att applicera produkten, även om det finns restfuktighet på underlaget, 24 timmar efter den första rengöringen.



### UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG (1liter)

**POLERAD GRANITKERAMIK** 30-50 m<sup>2</sup>

Polerad **MARMOR/GRANIT** och agglomerat 20-30 m<sup>2</sup>

**SLIPAD MATT STEN** 10-20 m<sup>2</sup>

Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag.

### Förpackningar

375 ml flaskor: Kartonger med 12 stycken.

Enlitersdunkar: Kartonger med 6 stycken.

Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

### FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatation-sfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.
- Vädra rummet väl när produkten används och torkar.
- Produkten skyddar inte mot syraattacker.

### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

## TILL VAD?

- Skyddande, vatten- och oljeavstötande med naturlig effekt.
- Det är det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
- Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Vattentätar, skyddar och underlättar rengöring.
- Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmor-harts och gravstenar.
- Produkten är även lämplig för behandling av cementplattor och rekonstruerad sten.
- Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare produktens ytskyddande egenskaper.
- Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade fläckar.

## FÖRDELAR

- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med EC1PLUS
- Bidrar till att erhålla LEED-poäng.
- Fri från kolvätelösningsmedel: Ekologisk behandling.
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten i ytan tills all produkt har absorberats.
- Ingen film skapas och produkten gulnar inte.
- Idealisk för att skydda bord, badrumsmöbler och köksbänkar.
- Efter endast 2 timmar kan du gå på golvet\*.

\* Appliceringsförhållanden:

temperatur: 20 °C

fukt < 0 = 60 %

Appliceringen ska utföras enligt anvisningarna på etiketten.

## ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

**Applicering:** Omskakas före användning.

**För material med matt ytbehandling (natursten, terrakotta, agglomerat, cementplattor):**

Applicera **MP90 ECO XTREME** jämnt och kontinuerligt på torr och ren yta. Impregnera även fogarna med en pensel eller en fleeceduk.

Ta bort eventuella produkter med en ren trasa innan produkten torkar. På högabsorberande material ska det andra lagret appliceras 20 minuter efter det första lagret.

**För polerad granitkeramik, natursten, agglomerat med polerad ytbehandling:**

Applicera **MP90 ECO XTREME** på torr och ren yta. Impregnera materialet och fogarna fullständigt med en pensel eller en fleeceduk. Gnugga in produkten med en mikrofiberduk fuktad med produkten innan produkten torkar (ca 10-15 minuter). Torka sedan med ren duk. För att påskynda proceduren går det att använda en polermaskin.

**Avsluta med ytbehandlingen:**

För poröst material såsom natursten, rekonstruerad sten, agglomerat och cementplattor som har lagts inomhus går det att applicera ett vaxfinish beroende på materialet och önskad effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Ytan kan beträdas redan efter 4 timmar. Fläckskyddet är aktivt efter 24 timmar

**Underhåll:** Lösning utspädd med **CLEANER PRO**.

### Varning!

*Innan produkten appliceras rekommenderas att kontrollera på en liten yta att färgen inte ändras.*

*Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.*

*Produkten skyddar inte mot syraattacker.*