

OMEDELBAR RENGÖRARE FÖR NYLAGT EPOXISPACKEL

GRANITKERAMIK, GLASERAD KERAMIK, GLASMOSAIK, GLASERAD KLINKER



TILL VAD?

- Elimineras rester av epoxispackel
- Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
- Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa inte har avlägsnats.

FÖRDELAR

- Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
- **RAPID DRY-TEKNIK:** snabbverkande, ska användas i samband med läggningen.
- Trögflytande konsistens, idealisk för rengöring av väggar
- Skonsam mot material och fogar.
- Säker för användaren och miljön.
- Produkten är dryg.
- Skadar inte profiler i aluminium och stål.
- Skummar inte
- Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:

Följ tillverkarens instruktioner och ta bort överskott av spackel genom att lösa upp det med en vit dyna typ **ScotchBrite®**.

Fortsätt med rengöringen av ytan med en cellulosasvamp som har blötlagts i vatten och vridits ur.

Eliminerar alla rester med den avslutande rengöringen av ytan: Spruta **EPOXY PRO** jämnt på ytan. Låt verka 2-3 minuter.

Gå över på nytt med cellulosasvampen utan att trycka för hårt.

Skölj av svampen ofta med vatten för att hålla den ren och för att ta bort alla rester från ytan. Låt produkten verka i ungefär 20 minuter om den avslutande rengöringen utförs några timmar efter spacklingen.

För beträddbarhet och/eller härdning, se instruktionerna från spacklets tillverkare. Rengöringen med **EPOXY PRO** kan utföras upp till max. 24 timmar efter fogningen. Om rengöringen inte utförs inom de fastställda tiderna rekommenderas det att ingripa med rengöringsmedlet CR10 för ingrodda epoxirester.

ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (750 ml):

Storformatiga plattor **upp till 350 linjärmeter**

Mosaik **upp till 15 m²**

Åtgången är endast ungefärlig

Förpackningar

750 ml flaska med spryanordning:

Kartong med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

Varning!

Gör alltid ett test på ett litet område för att testa materialets beständighet och fastställa optimal väntetid för rengöringen.

Använd inte på absorberande material. Använd inte på trä.

Använd inte på ytor av metakrylat.

Se upp för droppar på områden som ännu inte har fogats.

För metallytor ska du först kontrollera deras beständighet mot produkten.